



Dichiarazione di Prestazione

Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio

n. 01/2019/ISULTRA

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: i 01
ISULTRA per interni
2. Usi previsti: Intonaco a dispersione a strato sottile per migliorare i parametri termici dei muri e soffitti all'interno di edifici
3. Fabbricante: ISULTRA
Gerhard Erlacher
8223 Vockenberg 93 (Austria)
gerhard.erlacher@isultra.com
4. Mandatario: N/A
5. Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione: 3
- 6.a) Norme armonizzate: EN 15824:2009
Organismi notificati di controllo: N/A
- 6.b) Documento europeo di valutazione: N/A
Valutazione tecnica europea: N/A
Organismo di valutazione tecnica: N/A
Organismi notificati: N/A
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Permeabilità al vapore acqueo EN ISO 7783-2	V_2 (medio)	EN 15824
Permeabilità all'acqua EN 1062-3	W_1 (alto)	EN 15824
Adesione EN 1542	$\geq 0,70$ MPa	EN 15824
Durabilità	NDP	EN 15824
Conduttività termica λ (W/mK) EN 12667	0,047	EN 15824
Reazione al fuoco EN 13501-1+A1	A2 – s1, d0	EN 15824

8. Documentazione tecnica appropriata e/o specifica: N/A

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Vockenberg, 1 luglio 2019

(ISULTRA, Gerhard Erlacher)

Allegato

Esempio per l'etichetta completa in conformità della norma EN 15824:

	
ISULTRA, Gerhard Erlacher, 8223 Vockenberg (Austria) 19	
Dichiarazione di prestazione N. 01/2019/ISULTRA (disponibile tramite codice QR o indirizzo web; vedi sotto)	
EN 15824	
i 01 ISULTRA, Intonaco a dispersione a strato sottile per migliorare i parametri termici dei muri e soffitti all'interno di edifici	
Permeabilità al vapore acqueo EN ISO 7783-2	V2 (medio)
Permeabilità all'acqua EN 1062-3	W1 (alto)
Adesione EN 1542	≥ 0,70 MPa
Conduttività termica λ (W/mK) EN 12667	0,047
Reazione al fuoco EN 13501-1+A1	A2 – s1, d0



www.isultra.com

Esempio per un'etichetta abbreviata in conformità della norma EN 15824:

	ISULTRA Gerhard Erlacher Austria	19 EN 15824
---	--	----------------